

NYHET!

PANORAMA



DÖRRAR - VIKSYSTEM STOR ÖPPNING

Viksystemet som också har termisk köldbrygga gör det möjligt att skapa stora öppningar.

I fönsteröppningarna kan man också montera ett viksystem där man kan öppna fönstren antingen åt vänster eller höger. Montaget kan göras mycket stabilt.

ALIPLAST
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM

PANORAMA

TILLÄMPNING

Avtagbar dörr som kan öppnas fullständigt

MATERIAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- Särskild mekanik (NBN EN 755-2)

Tolerans

- Tjockleken på väggar och profiler enligt NBN EN 12020-2

Täthet

- EPDM enligt NBN EN 12365

Termik

- Strängar i polyamide, förstärkta med glasfiber, ger en bruten köldbrygga (ATG/H 726)

AVSLUTNING

Lackering

- Elektrostatiskt pulver enligt anvisningar från LA, Pa av märket Qualicoat, färgskala RAL. Den vanligaste finns tillgänglig i Brillant eller i Matt med licensnummer Qualicoat n° 219
- Lackering, Struktur Metall, tredje generationen, den bästa puderkvalitén
- Färg med liv: lackering, struktur matt
- Trästruktur: profilerna ser ut som trä, certifikat Qualicoat
- Metallisk effekt: färgintervall som återskapar en metall-effekt som passar in i väder och vind
- Eloxering av lacken: Kvalitén på lacken och dess "look" är ett resultat av en process som förstärker lackens yta

Med lackering följer ett garanticertifikat som gäller under 15 år

PRESTATIONSNIVÅ

- Genomsläpp av luft (under test)
- Vattentäthet (under test)
- Vindmotstånd (under test)
- Termisk isolering:
2,21 W/m² K < Ufgem 2,65 < 2,97 W/m² K, Beroende på val av dörrtröskel och dörrtyp (NBN EN ISO 10077-2)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Synlig bredd : - Fönsterkarm 35,8 mm - 57 mm
- Dörrblad 73 mm
- Fals - djup : - Fönsterkarm 75 mm
- vleugel: 75 mm
- Höjd - fals : 22 mm
- Tjocklek glas : 4 - 51 mm

SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER

- 3 - kammare system
- Max vikt över dörr eller fönsteröppning: 100 kg
- Bredd - dörrblad: min. 700 mm - max. 1000 mm
- Möjligt att montera: 2-8 delar med inåtgående eller utåtgående dörrar
- 2 slags trösklar
- Samma slags profil kan användas för såväl inåtgående som utåtgående fönster
- Ny formgivning
- Det finns ett antal valmöjligheter när det gäller lackering

